

גלאגן 50/150 מ"מ GALAGAN

עומס מחולק שווה ק"ג / מ"ר																					מפתח (מטרים) L	כמות מפתחים	עובי נומינלי		
4.5		4.2		3.9		3.6		3.3		3.0		2.7		2.4		2.1		1.8		1.5					
יניקה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		יניקה לחיצה		כיוון העומס	סקיצה		
53	54	61	62	71	72	82	85	98	101	120	122	148	151	186	191	224	250	332	338	478	489	△	△	1	0.60 (mm)
55	53	62	61	72	70	85	80	101	94	122	111	151	134	191	163	250	205	338	263	489	353	△△	△△	2	
67	66	78	75	90	86	106	98	126	115	152	135	188	162	239	198	312	247	424	318	611	425	△△△	△△△	3	
100	111	115	127	133	148	155	173	185	206	224	250	276	308	350	390	457	510	622	693	896	999	△	△	1	0.65 (mm)
43	40	43	40	49	46	173	139	207	162	250	190	308	226	390	274	510	340	693	434	999	573	△△	△△	2	
138	116	160	130	184	148	216	169	258	196	312	229	386	273	487	407	637	408	866	518	1248	683	△△△	△△△	3	
111	94	127	106	148	121	173	188	206	225	250	272	307	336	390	425	509	555	692	755	997	1089	△	△	1	0.70 (mm)
121	104	139	117	161	133	188	153	225	177	272	208	336	247	425	300	555	371	755	471	1089	622	△△	△△	2	
151	126	173	142	201	162	236	185	281	214	340	251	420	298	531	361	694	445	945	565	1360	741	△△△	△△△	3	

פח מגולוון
נתונים טכניים:

1. עומס מפורט של רוח במצב גבולי של שירות (kg / m²).
2. הגבלת שקיעה מותרת: L/150
3. יניקת רוח על הצד החיצוני לחץ רוח על הצד החיצוני.
4. מקדם בטחון לעומסים = 1.4
5. סוג הפלדה Fe 360

עובי פח	0.70 (mm)	0.65 (mm)	0.60 (mm)
משקל למ"א	6.70 (kg)	6.22 (kg)	5.74 (kg)
I [mm ⁴ / m] מומנט אינרציה	259000	236000	180000
J [mm ³ / m] מומנט התנגדות	8633	7867	6000



אגן מפעלי הנדסה (1988) בע"מ
 רח' היוזמה 39, א.ת. צפוני אשדוד 77141
 מלפון: 08-8566564, פקס: 08-8566567
aganltd@netvision.net.il
www.agan-engineering.co.il

