

# טרפזאגן 75 מ"מ TRAPEZAGAN

## לכיסויי גגות, תקרות אקוסטיות וחיפויי קירות

עומס מחולק שווה ק"ג / מ"ר														מפתח (מטרים) L	מנות מפתחים	עובי נומינלי
4.20		3.90		3.60		3.30		3.00		2.70		2.40				
יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	יניקה	לחיצה	מפתח L	מנות מפתחים	עובי נומינלי
100	80	120	105	140	125	160	150	200	185	240	230	300	290			
100	90	120	105	140	125	160	150	200	185	240	230	300	290		2	
125	115	145	130	170	160	200	190	240	230	290	280	370	360		3	
110	100	140	120	160	150	190	180	230	220	280	270	360	350		1	0.63 (mm)
120	110	140	120	160	150	190	180	230	220	280	270	360	350		2	
150	130	170	160	200	180	240	230	285	270	350	340	440	430		3	
140	120	170	150	200	180	240	220	290	270	350	330	440	430		1	0.75 (mm)
150	130	170	150	200	180	240	220	290	270	350	330	440	430		2	
180	170	210	200	250	230	290	280	350	340	440	420	550	530		3	

פח מגולוון  
נתונים טכניים:

1. עומס מפורט של רוח במצב גבולי של שירות (kg / m<sup>2</sup>).
2. הגבלת שקיעה מותרת: L / 150
3. יניקת רוח על הצד החיצוני.
4. מקדם בטחון לעומסים = 1.4
5. סוג הפלדה Fe 360

עובי פח	0.75 (mm)	0.63 (mm)	0.55 (mm)
משקל למ"א	7.19 (kg)	6.04 (kg)	5.27 (kg)
I [mm <sup>4</sup> / m] מומנט אינרציה	985400	831590	728247
J [mm <sup>3</sup> / m] מומנט התנגדות	24635	20785	18200



**אגן מפעלי הנדסה (1988) בע"מ**  
 רח' היוזמה 39, א.ת. צפוני אשדוד 77141  
 מלפון: 08-8566564, פקס: 08-8566567  
[aganltd@netvision.net.il](mailto:aganltd@netvision.net.il)  
[www.agan-engineering.co.il](http://www.agan-engineering.co.il)

